



Solar Fabrik
WALLBOX



WALLBOX
Basic

SF WALLBOX - BASIC

Das Starterset unter den Profis

- Kompakt und Leistungsstark für den privaten Bereich
- einfache Montage
- bis zu 11 kW Ladeleistung
- Betriebszustände über LED-Anzeige
- mit fest angeschlagenem Typ-2 Ladekabel
- Deutsche Garantie
- Made in Germany



SF Wallbox - Basic

Elektrische Daten

Normen/Richtlinien	nach IEC 61851-1, Mode 3
Netzanschluss	3-phasig 400 V, 16 A, 50 Hz
Nennspannung / -strom	400 V / 16 A
Ladeleistung max.	11 kW 3-phasig
Ladekabel nach IEC 62196-2	Typ-2
Länge Ladekabel	4m (spiral)
Leistungsschutzschalter	extern
DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch 6 mA
Leiterquerschnitt Zuleitung	mind. 2,5 mm ² - max. 4 mm ²



Weitere Angaben

Größe	283 x 196 x 88 mm
Gewicht	ca. 8,0 kg
Farbe	anthrazit
Umgebungstemperatur	-25° C bis +50° C
Schutzklasse	II
Schutzart Gehäuse	IP54
Energiezählung	eCharge MID-Energiezähler extern
Kommunikation	Visualisierung über Weboberfläche
Schnittstelle	RS485/USB/IO-Pins/RJ45
Einbindung ins Heimnetzwerk	ja
Lastmanagementfähig	dynamische Ladeleistungsregelung
Ladeaufzeichnung	ja
PV-Überschussladen	ja
ISO 15118-fähig	ja
EVU-Steuerung	ja



Irrtum und technische Änderungen mit ggfs. entsprechenden Nachzertifizierungen vorbehalten. Abb. ähnlich.

SF Wallbox - Basic



Blackout-Schutz mit kompatiblen System

Betriebszustände über **LED-Anzeige**

PV-Steuerung mit kompatibel System

Typ-2-Halterung für **Wandmontage** (optional)

Anschlusskabel mit Typ 2 Stecker

Externe Steuerung mittels EVU-Kontakt möglich

Wandmontage oder Montage an **Stele** (optional)

Ihr Fachhändler:

Solar Fabrik GmbH
Hermann-Niggemann-Str. 7
63846 Laufach
Deutschland

Telefon: +49 (0)6093 20770-0
Telefax: +49 (0)6093 20770-99
E-Mail: info@solar-fabrik.de
Internet: www.solar-fabrik.de